



正本



HJ20262123

检测报告

报告编号：HJ20262123

项目名称： 东营市亚通石化有限公司有组织废气检测项目
(二月)

委托单位： 东营市亚通石化有限公司

检测类别： 委托检测

检测项目： 有组织废气

报告日期： 2026年03月03日



山东致合必拓环保科技股份有限公司



说 明

- 一、本报告无“检验检测专用章”、骑缝章和编制人、审核人、批准人签字无效。
- 二、对本报告检测数据若有异议，请于收到报告之日起十个工作日内对保质期内样品向本单位提出申请，逾期不予受理。
- 三、不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
- 四、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责，样品及相关信息由客户提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和完整性责任。
- 五、若委托单位提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本公司无关。
- 六、报告修改涂改无效；报告以发出的纸质版报告为最终有效版本，电子版报告以纸质版为准；报告复印件未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 七、本报告未经我公司书面同意，不得部分复制检测报告和做广告宣传，经同意复制的检测报告应加盖本公司“检验检测专用章”确认。
- 八、未加盖资质认定章的报告仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 九、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 十、“*”表示分包的检测项目。

检测机构：山东致合必拓环保科技股份有限公司

联系地址：山东省东营市开发区东二路与南二路交叉路口以西 50 米


邮政编码：257091

联系电话：0546-7760666

邮 箱：shandongzhihebituo@163.com

山东致合必拓环保科技股份有限公司

检测 报 告

项目名称		东营市亚通石化有限公司有组织废气检测项目 (二月)		
样品名称		有组织废气	检测类别	委托检测
委托单位	名称	东营市亚通石化有限公司	联系人	岳必君
	地址	东营市东营港港北一路北、港西二路西	联系电话	18435410849
样品描述	送□/采□/样日期	2026.02.02、2026.02.04、 2026.02.25	样品状态	符合检测要求
	送□/采□/样地点	详见表 1	样品数量	61
样品接收日期		2026.02.02、2026.02.04、 2026.02.25	检测日期	2026.02.02-2026.02.26
主要检测仪器设备		详见报告第三部分	检测方法	详见报告第二部分
检测环境条件		符合环境检测条件要求。		
检测项目		有组织废气: 硫化氢、挥发性有机物 (非甲烷总烃) 共计 2 项。		
检测结果		检测数据详见本报告第 2-3 页。		
判定依据		硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) 表2限值; 硫化氢、挥发性有机物 (非甲烷总烃) 执行《有机化工企业污水处理厂 (站) 挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/ 3161-2018) 表1限值; 非甲烷总烃执行《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570-2015) 表2限值。		
检测结论		合格。 		
备注		DA032 芳构催化剂再生烟气排气筒停工, 未采样。 DA014 污水密封除臭排气筒、DA014 污水密封除臭排气筒进口与胜凯石化有限责任公司共用, 由东营市亚通石化有限公司统一委托检测。		

编制人: 耿艳华

审核人: 薛军

批准人: 刘佰华

一. 检测结果

1. 有组织废气检测结果

表 1 有组织废气检测结果一览表

检测点位	采样日期	样品编号	检测项目	检测结果							
				烟温 (°C)	实测流量 (m³/h)	标干流量 (m³/h)	平均值 (mg/m³)	实测浓度 (mg/m³)	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	平均值 (kg/h)
DA001 焦化炉 排气筒	2026 .02.2 5	FQ262123-001-1	挥发性 有机物 (非甲 烷总烃) (以碳 计)	152.9	88446	50729	53110	7.02	7.07	0.36	0.38
		FQ262123-001-2		152.8	96870	55568		6.96		0.39	
		FQ262123-001-3		153.2	92658	53032		7.23		0.38	
DA009 硫磺回 收装置 排气筒	2026 .02.0 2	FQ262123-009-1	硫化氢	19.8	4065	3776	3564	0.233	0.232	8.8×10 ⁻⁴	8.3×10 ⁻⁴
		FQ262123-009-2		19.8	4065	3776		0.231		8.7×10 ⁻⁴	
		FQ262123-009-3		20.1	3393	3140		0.232		7.3×10 ⁻⁴	
DA014 污水密 封除臭 排气筒	2026 .02.0 2	FQ262123-014-1	硫化氢	12.3	23237	22175	21790	0.087	0.084	1.9×10 ⁻³	1.8×10 ⁻³
		FQ262123-014-2		12.5	23327	22513		0.083		1.9×10 ⁻³	
		FQ262123-014-3		12.7	21518	20681		0.082		1.7×10 ⁻³	
		FQ262123-014-1	挥发性 有机物 (非甲 烷总烃) (以碳 计)	12.3	23237	22175	21790	13.7	13.7	0.30	0.30
		FQ262123-014-2		12.5	23327	22513		13.3		0.30	
		FQ262123-014-3		12.7	21518	20681		14.0		0.29	
DA014 污水密 封除臭 排气筒 进口	2026 .02.0 2	FQ262123-002-1	硫化氢	12.5	16432	15531	15899	0.535	0.537	8.3×10 ⁻³	8.5×10 ⁻³
		FQ262123-002-2		12.6	17681	16728		0.536		9.0×10 ⁻³	
		FQ262123-002-3		12.6	16360	15439		0.540		8.3×10 ⁻³	
		FQ262123-002-1	挥发性 有机物 (非甲 烷总烃) (以碳 计)	12.5	16432	15531	15899	87.9	86.2	1.37	1.37
		FQ262123-002-2		12.6	17681	16728		84.2		1.41	
		FQ262123-002-3		12.6	16360	15439		86.6		1.34	
DA019 重整再 生烟气 排气筒	2026 .02.0 2	FQ262123-019-1	非甲烷 总烃(以 碳计)	13.1	34	33	39	16.5	16.1	5.4×10 ⁻⁴	6.2×10 ⁻⁴
		FQ262123-019-2		13.4	53	51		15.5		7.9×10 ⁻⁴	
		FQ262123-019-3		13.5	33	32		16.2		5.2×10 ⁻⁴	
DA022 污水密 封除臭 排气筒 1	2026 .02.0 4	FQ262123-003-1	硫化氢	23.2	19057	16943	16714	0.087	0.086	1.5×10 ⁻³	1.4×10 ⁻³
		FQ262123-003-2		22.9	18576	16515		0.085		1.4×10 ⁻³	
		FQ262123-003-3		23.1	18802	16683		0.086		1.4×10 ⁻³	

检测点位	采样日期	样品编号	检测项目	检测结果							
				烟温(°C)	实测流量(m³/h)	标干流量(m³/h)	平均值(mg/m³)	实测浓度(mg/m³)	平均值(mg/m³)	排放速率(kg/h)	平均值(kg/h)
DA022 污水密封除臭排气筒 1	2026.02.04	FQ262123-003-1	挥发性有机物(非甲烷总烃)(以碳计)	23.2	19057	16943	16714	17.2	17.3	0.29	0.29
		FQ262123-003-2		22.9	18576	16515		17.8		0.29	
		FQ262123-003-3		23.1	18802	16683		16.8		0.28	
DA022 污水密封除臭排气筒 1 进口	2026.02.04	FQ262123-004-1	硫化氢	22.7	11691	10516	10638	0.579	0.577	6.1×10 ⁻³	6.1×10 ⁻³
		FQ262123-004-2		22.9	11998	10774		0.576		6.2×10 ⁻³	
		FQ262123-004-3		23.0	11836	10624		0.577		6.1×10 ⁻³	
		FQ262123-004-1	挥发性有机物(非甲烷总烃)(以碳计)	22.7	11691	10516	10638	90.4	81.5	0.95	0.87
		FQ262123-004-2		22.9	11998	10774		76.7		0.83	
		FQ262123-004-3		23.0	11836	10624		77.5		0.82	
DA028 VCU 排气筒 进口	2026.02.04	FQ262123-007-1	挥发性有机物(非甲烷总烃)(以碳计)	/	/	/	/	520	518	/	/
		FQ262123-007-2		/	/	/	/	558		/	
		FQ262123-007-3		/	/	/	/	476		/	
DA028 VCU 排气筒 出口	2026.02.04	FQ262123-008-1	挥发性有机物(非甲烷总烃)(以碳计)	/	/	/	/	17.9	17.3	/	/
		FQ262123-008-2		/	/	/	/	15.9		/	
		FQ262123-008-3		/	/	/	/	18.1		/	
备注	1.DA001 焦化炉排气筒规格: h: 52m Ø: 2.8m (调研数据); DA009 硫磺回收装置排气筒规格: h: 41.2m Ø: 1.09m (调研数据); DA014 污水密封除臭排气筒规格: h: 15m Ø: 0.8m (调研数据); DA014 污水密封除臭排气筒进口规格: h: 15m Ø: 0.8m (调研数据); DA019 重整再生烟气排气筒规格: h: 26m Ø: 0.1m (调研数据); DA022 污水密封除臭排气筒 1 规格: h: 15m Ø: 1.0m (调研数据); DA022 污水密封除臭排气筒 1 进口规格: h: 15m Ø: 0.8m (调研数据); DA028 VCU 排气筒进口规格: h: 15m (调研数据); DA028 VCU 排气筒出口规格: h: 15m (调研数据); 2.实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10 ⁻⁶ ; 3.DA014 污水密封除臭排气筒、DA014 污水密封除臭排气筒进口、DA022 污水密封除臭排气筒 1、DA022 污水密封除臭排气筒 1 进口二氧化硫、氮氧化物浓度均为未检出。										

二. 检测项目、检测方法、检出限及标准限值

类别	检测项目	标准代号	标准名称	检出限	标准限值
有组织废气	硫化氢	HJ 1388-2024	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.007mg/m³	DA014 污水密封除臭排气筒、DA022 污水密封除臭排气筒 1 浓度: 3mg/m³ 速率: 0.1kg/h DA009 硫磺回收装置排气筒 速率: 2.3kg/h
		国家环保总局(2003)第四版(增补版)	空气和废气监测分析方法 第五篇 第四章 十(三) 亚甲基蓝分光光度法	0.002mg/m³	

类别	检测项目	标准代号	标准名称	检出限	标准限值
有组织废气	挥发性有机物(非甲烷总烃)	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³ (以碳计)	DA001 焦化炉排气筒 浓度: 100mg/m ³ DA014 污水密封除臭排气筒、 DA022 污水密封除臭排气筒 1 浓度: 100mg/m ³ 速率: 5.0kg/h DA019 重整再生烟气排气筒 浓度: 60mg/m ³

三. 检测设备信息

设备编号	设备名称	规格型号	检定/校准有效期
ZH-A-019、020	空气采样器	崂应 2020	2025.03.31-2026.03.30
ZH-A-212、213	真空气体采样器	JK-CYQ003	/
ZH-A-030	高精度综合校准仪	崂应 8040	2025.06.14-2026.06.13
ZH-A-124、125	真空箱气袋采样器	KB-6D	/
ZH-M-137	可见分光光度计	722G	2025.10.16-2026.10.15
ZH-M-123	气相色谱仪	HF-901A	2025.07.07-2027.07.06
ZH-A-099、178	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E	2026.01.23-2027.01.22
ZH-A-248	全自动烟气采样器	MH3001	2025.06.13-2026.06.12
ZH-M-184、186	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E	2025.12.30-2026.12.29
ZH-A-116	综合大气采样器	KB-6120	2025.12.30-2026.12.29
ZH-A-304	真空气体采样器	JK-CYQ003	/
ZH-A-188	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E	2025.07.31-2026.07.30

四. 质量控制

- 1.技术人员均经考核合格并持证上岗;
- 2.需检定/校准的检测设备均在有效期内, 并按规定定期进行期间核查;
- 3.所有试剂(含标准物质)均经验收合格后方可使用, 且在保质期以内;
- 4.检测方法均为最新现行有效版本, 且通过检验检测机构资质认证(分包项目除外);
- 5.检测环境均符合标准要求;
- 6.所有检测项目均采取有效质控措施, 确保检测数据客观准确有效。

以下空白

北京中興印刷廠

